

Sense Basic 600x600 Blanc Incl driver 4040lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212188
EAN: 7021982121883
Remplace: 212216



Électrique

Wattage du système: 31W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4040lm
Efficacité lumineuse: 130 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 595
Hauteur (mm) H: 36
Poids (kg) brut/netto: 2.925 / 2.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 700 x 685 x 57.5
Nombre par paquet: 4



cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 8 3