



WH36110200A

### robusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur               | Blanc de sécurité |
| Code RAL              | 9003              |
| Finition              | Mat               |
| Matière               | Thermoplastique   |
| Traitement de surface | Non traité        |

##### Identification

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur de montage                | 31 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

##### Architecture

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type d'organe de commande | Commutateur |
|---------------------------|-------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Textes

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                                           |
| Éclairage            | Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle |
| Type de commutation  | Commutateur S3                                                                 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|