

System wattage:	22W
Spannung:	220-240V
Frequenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	2160lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen):	EM 300lm
Lichtausbeute:	98 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra):	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Satin Matt Reflector
Abstrahlwinkel:	62°
UGR:	UGR<19 bis zu 700 mA/2500 lm
Photobiologische Sicherheit:	RG 1



Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Class: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	E
Breem:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Gehäuse:	Flammbeständiges Polycarbonat
Farbe:	Weiss/Satin mat
Werkstoff der Abdeckung:	Polycarbonat (PC)

Montage: Einbau, Innen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Höhe (mm) H:	93
Abdeckmaß (mm) D:	216
Lochmaß (mm):	200
Einbautiefe (mm):	90
Gewicht (kg) brutto/netto:	1,2 / 1

Verpackungsmaße (mm): 240 x 240 x 102

