


ARTICLE NO. 4366-0FW090

## DOTLUX Luminaire LED CIRCLEugr-top 25W 3000/4000/5700K COLORselect noir



page de l'article

- Puissance réglable : 15W, 20W ou 25W au choix
- Idéal pour les postes de travail de bureau, car valeur UGR <19
- Raccordement par serrage sans outil (câblage continu avec décharge de traction intégrée)
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP 54 en façade)
- Adapté à la batterie centrale
- \"COLORselect\": 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière appropriée peut être réglée pour chaque environnement d'application.
- Blanc chaud 3.000 K : hôtel, magasin, zones de bien-être/spa, Home & Living
- Blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
- Blanc lumière du jour 5.700 K : industrie, salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux

### CATéGORIE DE PRODUITS

EC001744\_Downlight/Strahler/Flutlicht

### ARTICLE DE SUCCESSION

-

### POIDS EN KG

0.85

### CONSOMMATION EN WATTS

15/20/25

### FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

2890

### LUMEN PAR WATT

116

### ANGLE DE RAYONNEMENT

90

### INDICE DE PROTECTION (IP)

IP54

### LUMINOUS COLOR

multicolore

### TENSION D'ENTRÉE

186 - 240 AC/DC

### DURÉE DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

Température de couleur en Kelvin

### INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

### POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

### COURANT D'APPEL EN A

0

### IK DEGRé DE PROTECTION

IK03

### LUMEN PAR WATT

116

### CLASSE DE PROTECTION

I

### TYPE DE TENSION

AC/DC

### COULEUR DU BOÎTIER

noir

### CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Non

### SANS ÉBLOUISSEMENT

Valeur UGR < 19

### GARANTIE EN ANNéES

5

### L80/B10

50000

### COURANT NOMINAL

0,34

### CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE

Oui

### CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé

Non

### ASSORTIMENT

Proline

### Dimensions

Longueur: 210mm

Largeur: 210mm

Hauteur: 128mm

Diamètre: 210mm

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 50000                       |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 100000                      |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                          | Oui                         |
| <b>MONTAGE MURAL</b>                                                         | Non                         |
| <b>ADAPTÉ à UNE SUSPENSION</b>                                               | Non                         |
| <b>ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND</b>                                        | Oui                         |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                   | Oui                         |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                          | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                   | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>                           | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                               | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                      | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>                                  | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                      | Oui                         |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>                          | SDCM6                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)</b>                            | IK03                        |
| <b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24</b>        | Non                         |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                           | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                          | Non                         |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>                       | Non                         |
| <b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>                                 | Non                         |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                       | Terminaison                 |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                                               | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                         | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>                                      | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                      | Non                         |
| <b>CONVIENT POUR SYSTÈME DE CÂBLE BASSE TENSION</b>                          | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE                                       | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W                                      | 25                                |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGrée                                      | Non                               |
| SURFACE BROSSée                                                       | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURée DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 100000                            |
| DURée DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 25000                             |
| DURée D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941001919                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMèTRE EN MM                                                        | 210                               |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W                                 | 25                                |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 2890                              |
| TEMPérATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -20-45                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 210                               |
| ABMESSUNGEN HøHE MM                                                   | 128                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 38                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 38                                |
| TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                 |
| RéFLECTEUR                                                            | Autre                             |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°       |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                                                | Sans verrine                      |