

N. ELDAS®



## SUPRA presa multipla nero 2x tipo 13 1x USB-A/C +set di fissaggio

Voce n 174035  
Codice EAN 7618403115585  
N. ELDAS® 986 233 069  
Marca MAX HAURI CONNECT



Gamma di prodotti SUPRA

### Descrizione

SUPRA presa multipla / colore: profilo nero RAL9017, componenti antracite RAL7016 / 2x tipo 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / incl. set di fissaggio 5-30mm / materiale: alluminio / alimentazione: connettore per uso misto con AC166 e con lo standard di mercato H05VV-F3G1.5 0.3m

I pannelli di connessione SUPRA sono la soluzione estetica per collegamenti configurabili sulla scrivania. L'installazione è rapida e semplice grazie a un sistema di fissaggio su piani di scrivania con uno spessore massimo di 55 mm. Poiché i morsetti di montaggio non sono inclusi nella fornitura, devono essere ordinati separatamente in base allo spessore del piano della scrivania. Il design modulare consente configurazioni personalizzate di prese, moduli di ricarica USB e connessioni multimediali.

- Facile sostituzione dei moduli multimediali
- Per spessori del piano di lavoro fino a 55 mm
- Fissaggio rapido e sicuro senza lavorazione del piano del tavolo
- Varie configurazioni possibili grazie al design modulare

### Capitolati

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| componente             | Presa multipla                             |
| campo d'applicazione   | soluzioni da incasso                       |
| tipo della presa       | tipo 13 (T13)<br>USB 1x tipo A + 1x tipo C |
| tecnologia di ricarica | standard 5 Volt                            |

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| numero di uscite                  | 2                                                                                     |
| colore                            | nero<br>antracite                                                                     |
| funzione supplementare            | sfatta di montaggio<br>protezione da sovracorrente<br>maggiore protezione da contatto |
| cavo di alimentazione             | connettore a spina per uso misto con AC166 e con lo standard di mercato               |
| lunghezza del cavo                | 0.3 m                                                                                 |
| indicazione HAR                   | H05VV-F                                                                               |
| sezione                           | 1.50 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| USB Output Single A-port          | max. 5.0 V / 10.0 W                                                                   |
| USB Output Single C-port          | max. 5.0 V / 15.0 W                                                                   |
| USB Output total                  | tipo A+C: 5.0 V / 20.0 W                                                              |
| materiale                         | alluminio                                                                             |
| adatto allo spessore del pannello | 5-30mm                                                                                |
| lunghezza                         | 186.4 mm                                                                              |
| larghezza                         | 78.0 mm                                                                               |
| altezza                           | 88.0 mm                                                                               |
| peso netto                        | 0.559 kg                                                                              |