




NUMINOS® XS

incasso a plafone nero 2700K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1005505
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	640 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	2
Altezza	4.5 cm
Diametro	6.5 cm

Sorgente Luminosa

798300	
--------	---

Accessori

1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero

Peso netto	0.115 kg
Peso lordo	0.135 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	11 cm
Diametro d'incasso	5.5 cm
BIG WHITE pagina	29