





NUMINOS® S CL

PHASE, Plafoniera a plafone, 4000 K, 8 Watt, Taglio di fase discendente, 36°, nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1100 lm e un'efficienza impressionante di 137.50 lm/W. La loro temperatura di colore di 4000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1004139
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	128
Tensione nominale primaria	220-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	128
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Lumen	1100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	nero opaco

Sorgente Luminosa

1411582	
---------	---

CRI	90
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	16.2 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.43 kg
Peso lordo	0.648 kg
BIG WHITE pagina	183