


## Premistoppa Progress® ottone

**Filetto di raccordo lungo Pg****Tipo di ammissione: Progress MS**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1160.29.275</b>          |
| E-No:                     | 121093608                   |
| EAN:                      | 7611614115627               |
| Materiale                 | Ottone nichelato            |
| Guarnizione               | TPE                         |
| O-Ring                    | NBR                         |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C              |
| Classe di protezione      | IP68 (fino a 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating          | 4X                          |
| Filetto di raccordo (G)   | Pg 29                       |
| Area di serraggio min.    | 23.0 mm                     |
| Area di serraggio max.    | 27.5 mm                     |
| Grandezza chiave          | 38 mm                       |
| Misura (H)                | 28 mm                       |
| Lunghezza del filetto (L) | 12 mm                       |
| UL - Klemmbereich         | 24.5-27.5 mm                |
| Invio                     | 25                          |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.