

N° ELDAS®



## PUR câble secteur H07BQ-F3G1.5mm2 10m orange type 13 IP55

Numéro d'article 170786  
Code EAN 7618403092169  
N° ELDAS® 119 080 429  
Étiqueter MAX HAURI WIRE



### Description

PUR câble secteur H07BQ-F3G1.5mm2 orange / longueur: 10m / côte 1: fiche type 13 IP55 surmoulée / côte 2: 30mm dénudé avec 6mm cosse tubulaire à sertir

Ce câble secteur orange d'une longueur de 10 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés se connecte à un appareil existant en tant que pièce de rechange pour permettre l'alimentation en électricité. D'un côté, le câble est dégainé et muni d'embouts, tandis que l'autre côté dispose d'une fiche de type 13. Le câble en polyuréthane sans halogène H07BQ-F résiste à de très fortes contraintes mécaniques et présente une résistance marquée à la déchirure et à l'abrasion ainsi qu'une bonne résilience. En outre, il résiste aux rayons UV, aux produits chimiques et aux intempéries et il est antimicrobien. Les domaines d'application typiques sont l'industrie et l'agriculture. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble secteur une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant. Grâce au symbole de sécurité S+, une sécurité maximale est garantie.

- Remplacement des câbles d'alimentation endommagés
- Longueur généreuse
- Embouts de câblage montées
- Résiste à des contraintes mécaniques très élevées
- Haute résistance à la déchirure, à l'abrasion et à l'entaillage
- Résistant aux rayons UV, aux intempéries, aux produits chimiques et aux microbes
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)
- Haute sécurité

## Spécifications

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| côté 1                    | type 13 (T13) IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| côté 2                    | dénudé<br>cosse tubulaire à sertir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| indice de protection (IP) | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nombre de conducteurs     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| longueur                  | 10.00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| couleur                   | orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| section                   | 1.50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indication HAR            | H07BQ-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| caractéristique du câble  | très bonne protection mécanique<br>pour une utilisation dans des locaux secs<br>pour une utilisation dans des pièces humides<br>adapté à une utilisation en extérieur sous certaines conditions<br>résistant aux UV<br>résistant à l'huile<br>résistant à la graisse<br>résistant à l'essence<br>sans halogène<br>température de service -60°C à +90°C |
| isolation                 | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| courant                   | 10.00 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tension                   | 230 Volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| conditionnement           | sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| signe de sécurité S+      | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| poids net                 | 1.15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |