

Pixo Line 1500 Doppio Asimmetrico 830 Nero

Codice n. 0007835

SYLVANIA

PROTM



Pixo Line è un sistema lineare a binario che aggiunge flessibilità a qualsiasi spazio grazie alla varietà di opzioni. Facile installazione con due moduli separati. Meccanismo push-in/push-out con connettore GR6d-15. Compatibile con Zhaga Book 14. Corpo in alluminio, terminali in plastica, diffusore ottico doppio asimmetrico traslucido, angolo del fascio luminoso: 25°, finitura nera. Temperatura di colore della luce: 3000K, potenza massima del sistema: 50W. Lumen emessi dall'apparecchio: 7500lm, efficienza: 150lm/W, Ra80 tipico, cromaticità LED: 3-step ellisse di MacAdam (SDCM3), sorgente luminosa priva di IR/UV. Modulo driver multipotenza con 8 impostazioni per soddisfare tutte le esigenze di installazione con un unico prodotto, selezione e impostazione sul driver - tra 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Adatto per l'installazione su binari a 3 circuiti, verificare l'elenco di compatibilità sul foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack Protezione elettrica: Classe III. Grado di protezione: IP20, adatto solo per ambienti interni I moduli luminosi devono essere combinati con driver in-track adeguati Dimensioni nominali del prodotto: L.1464mmx38,4mmx37mm

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Luminance [cd/m²]
0.5	0.83	2.48	1.66	65.7"	4281
			1.66	65.7"	2649
			1.66	65.7"	174
1.0	1.66	4.96	3.32	131.4"	1065
			3.32	131.4"	662
			3.32	131.4"	28
1.5	2.49	7.43	4.98	196.8"	473
			4.98	196.8"	298
			4.98	196.8"	13
2.0	3.32	9.90	6.64	262.4"	298
			6.64	262.4"	187
			6.64	262.4"	7
2.5	4.15	12.38	8.30	326.8"	170
			8.30	326.8"	106
			8.30	326.8"	5
3.0	4.98	14.85	9.96	393.7"	118
			9.96	393.7"	73
			9.96	393.7"	3

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 136.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 79.4°)

Luminance [cd/m²]

Pixo Line 1500 Doppio Asimmetrico 830 Nero

Codice n. 0007835



Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1464
Larghezza nominale prodotto (mm)	37
Altezza nominale prodotto (mm)	38.4
Peso (Kg)	0.9

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288078359
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	147.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.3
DUN14_2	15410288078356
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	149.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40