

N° ELDAS®



## cadre Ø80 chrome pour ampoules LED av. socle GU10/ressort à lame

Numéro d'article 168611  
Code EAN 7618403077319  
N° ELDAS® 941 500 083  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits LUCE

### Description

Cadre d'encastrement "80 chrome" pour lampes LED avec socle GU10 / avec ressorts à lames / bague intérieure avec fermeture à baïonnette / avec douille GU10 et bornes de raccordement à passer dans le boîtier SKII / pivotant à 30° / trou de perçage 80-85mm

Ce cadre d'encastrement avec douille GU10 et bornes de raccordement à enfiler dans un boîtier SKII est la solution idéale lorsque des ampoules LED disponibles dans le commerce sont utilisées. L'anneau intérieur avec fermeture à baïonnette permet de remplacer facilement les ampoules. Le cadre de montage est équipé de ressorts à lames. Ceux-ci empêchent le blocage ou l'entaillage lors de l'insertion ainsi que du démontage et garantissent un montage simple et facile avec un temps d'installation minimal. Le luminaire est orientable et peut être passé au travers. Il offre un excellent rapport qualité-prix.

- Anneau intérieur avec fermeture à baïonnette pour un remplacement facile des ampoules
- Pivotant
- Convient pour le passage en boucle
- Excellent rapport qualité/prix

### Spécifications

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| champ d'application     | cadre d'encastrement |
| fonction supplémentaire | ressorts latéraux    |
| type de tension         | AC                   |
| tension nominale        | 220 V                |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
|                                         | 240 V               |
| approprié pour puissance de lampe       | 1 W<br>50 W         |
| ajustabilité                            | orientable          |
| plage d'orientation                     | 30.00 Degrés        |
| sortie de lumière                       | direct              |
| classe de protection                    | II                  |
| indice de protection (IP)               | IP20                |
| indice de protection (IP), côté plafond | IP20                |
| ampoule                                 | exclusif            |
| type de douille                         | GU10                |
| source lumineuse                        | LED interchangeable |
| matériau du boîtier                     | aluminium           |
| finition de la surface                  | brillant            |
| couleur                                 | chrome              |
| hauteur/profondeur d'encastrement       | 30 mm               |
| diamètre extérieur                      | 93 mm               |
| découpe standard                        | découpe 80mm        |
| diamètre d'encastrement                 | 80 mm<br>85 mm      |
| longueur                                | 93.0 mm             |
| largeur                                 | 93.0 mm             |
| hauteur                                 | 33.0 mm             |
| poids net                               | 0.125 kg            |
| garantie                                | 5 ans               |