



Fiche produit

4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m



Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.

Données caractéristiques	
Eldas numero	168018239
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718247842
groupe	171000
Unité d'emballage	3
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7604.2900
Poids (g)	330 g



Fiche produit

4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m

Accessoires pour les produits



4398 - Bride de câble pour 1 câble 22-31mm

Bride de câble noire à visser, en deux parties, pour 1 câble, 2 vis. Le boulon fileté est M6x50.



4398A - Bride de câble pour 2 câbles 22-31mm

Bride de câble noire à visser, 4 pièces, pour 2 câbles côte à côte, 2 vis. Le boulon fileté est M6x110.



Fiche produit

4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m

Systèmes de produits



Brides de câbles à insérer dans les rails profilés



- en plastique thermdurci résistant aux chocs, noir
- à insérer dans les rails profilés n° 4382 et 4383
- avec boulon fileté en acier zingué.
- avec coulisseau soudé
- manipulation comme la pose rapide

Ecrous à encoches en acier galvanisé type C30



Disponible en trois versions:

Les deux versions sont disponibles en deux tailles


- avec vis, avec ressort
- sans vis, avec ressort
- sans vis, sans ressort
- adaptable aux rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, type C30



Rails profilés C20 et C30



Divers rails profilés C20/C30 en aluminium et en acier VA2. Contre facturation d'un supplément pour la coupe, les rails profilés peuvent être livrés à la longueur souhaitée. Pour le bétonnage, les rails profilés sont livrables, également contre facturation, avec des trous de fixation ou avec des pattes de fixation.



Pose rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C30



Cale rapide en alliage d'aluminium pour rails profilés de type C30.