



WHT74004Q



**kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Abmessungen**

Einbautiefe 0 mm  
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm  
 Höhe 88 mm  
 Breite 88 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 3

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit  
 RAL Nummer 7024  
 Werkstoff Duroplast  
 Glanzgrad Matt

**Bildschirm**

Mit Display Ja

**Texte**

Funktion Funktion Automatik deaktivieren  
 Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen  
 Mit Tastensperre  
 Mit Ferienschaltung  
 Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Einzelmontage  
 Für senkrechte Montage  
 Für Wandmontage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler  
 Komfort-, Standard- und Nachttemperatur  
 Temperaturmessung über internen Fühler und/oder  
 anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja