



SITOP PSU4200/1AC/24VDC/5A

SITOP PSU4200 1CA 24 V/5 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 120/240 V CA sortie : 24 V CC/5 A

page de présentation technique du produit

<https://i.siemens.com/1P6EP3333-3SB00-0AX0>

entrée	
forme du réseau électrique	Monophasée CA
tension d'alimentation pour CA	Commutation de plage automatique
tension d'alimentation 1 pour CA	100 ... 120 V
tension d'alimentation 2 pour CA	200 ... 240 V
tension d'entrée 1 pour CA	85 ... 132 V
tension d'entrée 2 pour CA	187 ... 264 V
entrée à large plage	Non
temps de maintien à la valeur nominale du courant de sortie en cas de coupure de courant min.	15 ms
condition de service du temps de maintien	sous Ue = 120/240 V
fréquence réseau	50/60 Hz
fréquence réseau	47 ... 63 Hz
courant d'entrée	
• pour tension d'entrée nominale de 100 V	2,5 A
• pour tension d'entrée nominale de 120 V	2,1 A
• pour valeur nominale de la tension d'entrée 200 V	1,4 A
• pour tension d'entrée nominale de 230 V	1,25 A
• pour tension d'entrée nominale de 240 V	1,2 A
limitation de courant du courant d'appel pour 25 °C max.	45 A
durée de la limitation du courant d'appel pour 25 °C	
• typique	20 ms
valeur I2t max.	1,6 A²·s
version de la protection	3,15 A
version de la protection sur le câble d'alimentation réseau	Disjoncteur recommandé, A partir de 6 A caractéristique C jusqu'à partir de 16 A caractéristique C
sortie	
allure de la courbe de la tension sur la sortie	Tension continue stabilisée, flottante
tension de sortie pour CC valeur nominale	24 V
tension de sortie	
• sur la sortie 1 pour CC valeur nominale	24 V
tension de sortie réglable	Oui; via potentiomètre
tension de sortie réglable	24 ... 28 V
tolérance globale relative de la tension	3 %
précision relative de réglage de la tension de sortie	

• en cas de fluctuations lentes de la tension d'entrée • en cas de fluctuations lentes de la charge ohmique	0,2 % 0,3 %
ondulation résiduelle	
• max. • typique	150 mV 35 mV
pointe de tension	
• max. • typique	240 mV 30 mV
version de l'affichage pour service normal	LED verte pour 24 V O.K.
type de signal sur la sortie	contact de signalisation (charge admissible du signal: 5 mA) pour CC O.K.
comportement de la tension de sortie à la fermeture	Pas de dépassement de U_a (démarrage progressif)
retard de réponse max.	1,5 s
temps de montée de la tension de la tension de sortie	
• typique • max.	210 ms 500 ms
courant de sortie	
• valeur nominale • plage assignée	5 A 0 ... 5 A; +60 ... +70 °C: Derating 4%/K
puissance active fournie typique	120 W
montage en parallèle des matériels	Oui
nombre d'équipements branchés en parallèle pour l'augmentation de puissance	2
rendement	
rendement [%]	87 %
puissance dissipée [W]	
• pour tension de sortie nominale à la valeur nominale du courant de sortie typique • en fonctionnement à vide max.	18 W 2,2 W
régulation	
précision relative de réglage de la tension de sortie pour fluctuations rapides de la tension d'entrée de +/- 15 % typique	0,2 %
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 50/100/50 % typique	1 %
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 10/90/10 % typique	1 %
temps de régulation typique	
• pour une variation de charge de 10 vers 90 % typique • pour une variation de charge de 90 vers 10 % typique	1 ms 1 ms
protection et surveillance	
version de la protection contre les surtensions	< 32 V
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits	Oui
version de la protection contre les courts-circuits	caract. de courant constant
• typique	6 A
courant de court-circuit permanent valeur efficace	
• typique	6 A
sécurité	
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie	Oui
séparation galvanique	tension de sortie ES1 U_a selon EN 62368-1 (tension de sortie TBTS U_a selon EN 60950-1)
classe de protection du matériel	Classe I
courant de fuite	
• max. • typique	1,4 mA 0,7 mA
degré de protection IP	IP20
CEM	
norme	
• pour niveau d'émission • pour limitation des harmoniques du réseau • pour immunité aux perturbations	EN 55032 classe A EN 61000-3-2 EN 61000-6-2
normes, spécifications, homologations	

certificat d'aptitude	
• marquage CE	Oui
• homologation UL	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
• marquage UKCA	Oui
• homologation EAC	Oui
• Regulatory Compliance Mark (RCM)	Oui
• NEC classe 2	Non
type de certification	
• BIS	Oui; R-41183539
• certificat CB	Oui
MTBF pour 40 °C	1 580 000 h
normes, spécifications, homologations environnements dangereux	
certificat d'aptitude	
• IECEx	Non
• ATEX	Non
• homologation ULhazloc	Non
• homologation FM	Non
normes, spécifications, homologations classification des navires	
homologation pour navires	Non
Société de classification des navires	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Non
• Bureau Veritas (BV)	Non
• Det Norske Veritas (DNV)	Non
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Non
normes, spécifications, homologations déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total	502,5 kg
• pendant la fabrication	13,9 kg
• en service	488 kg
• selon End of Life	0,41 kg
profil écologique Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C; en convection naturelle (propre)
• pendant le transport	-40 ... +85 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C
catégorie d'environnement selon IEC 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation
connectique	
version du raccordement électrique	Bornes push-in
• sur l'entrée	L, N, PE: push-in pour 0,5 ... 4 mm²
• sur la sortie	+, -: push-in pour 0,5 ... 2,5 mm²
• pour contact de signalisation	13, 14: push-in pour 0,2 ... 1,5 mm²
caractéristiques mécaniques	
largeur × hauteur × profondeur du boîtier	50 × 135 × 125 mm
largeur de montage × hauteur d'encastrement	50 mm × 225 mm
distance à respecter	
• haut	45 mm
• bas	45 mm
• gauche	0 mm
• droite	0 mm
type de fixation	Encliquetage sur rail EN 60715 35×7,5/15
• fixation sur rail DIN	Oui
• montage sur profilé-support S7	Non
• montage mural	Oui
boîtier juxtaposable	Oui
poids net	0,44 kg
Plus d'informations liens Internet	

lien Internet	
• vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : alimentation	https://siemens.com/sitop
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

informations complémentaires

autres remarques	Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d'entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C
------------------	--

notes relatives à la sécurité

notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
-------------------------------	---

Classifications

	Version	Classification
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	10	EC002540
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Homologations Certificats

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

Environment

[BIS CRS](#)



Siemens
EcoTech



