

ARTIKEL NR. 5136

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 5-25W 150-500mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear  
vorprogrammierte Ausgänge 150/250/350/500mA**



zur Artikelseite

- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Sehr geringe Stromwelligkeit, entsprechend der Empfehlung IEEE 1789
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Großer Auswahlbereich für den Feststromausgang
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Aktiver Leerlaufschutz
- Lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Ideale Lösung für Leuchten der Klasse I und Klasse II
- Auswählbarer Betriebsstrom: 150/250/350/500mA

<b>WARENGRUPPE</b>	EC002710_LED-Betriebsgerät		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.19	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	5-25	<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	80
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	1000 V
		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	25 - 54 DC
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	198-264 AC / 176-280 DC
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	198-264 AC / 176-280 DC
<b>Länge:</b> 280mm		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>Breite:</b> 30mm		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 21mm		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>DIMMUNG RF</b>	Nein

<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ELDAS-NR.</b>	941007709
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	280
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	30
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	21
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b>	56
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b>	93