



WH27917807C

**kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen, Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige  
RAL Nummer 1015  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 154 mm  
Breite 94 mm  
Tiefe 48 mm  
Anzahl Einheiten 2  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 25

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss  
Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK02  
Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Typ Apparat Gr. II

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja