



Couleur: ■ couleurs argent

#### Données techniques

adapté	pour cadre de bouton pousoir 210-853
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	350 étiquettes/Rouleau ; 1 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

#### Données géométriques

Hauteur	27 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	0,65 mm
Surface de repérage	27 x 19 mm

#### Données mécaniques

Type de fixation	Soudure
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

#### Données du matériau

Couleur	couleurs argent
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Acrylique ; permanent ; en mousse
Sans halogène	Oui
Poids	150 g
Charge calorifique	0 MJ

### Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	≥+22 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-30 ... +130 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

### Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821674924
Numéro du tarif douanier	39199080888

### Product Classification

UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 210-852



### Documentation

#### Mode d'emploi

210-852 Information on  
handling print material 1 28.08.2020 pdf  
1004.72 KB



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires nécessaires

#### 1.1.1 Repérage

##### 1.1.1.1 Cadre



Réf: [210-853](#)

Cadres poussoir universels; sans halogène; noir