

ARTICLE NO. 4887

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Douille d'encastrement LED pour lampes GU10

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
		OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	85
POIDS EN KG	0.216	Ouverture de montage longueur en mm	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	230
		GARANTIE EN ANNéES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	230
Dimensions		APPLICATION	Faux plafond
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Hauteur: 44mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W -	
Diamètre: 85mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Longueur: 85mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Largeur: 85mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATériau	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	920500229
		DIMENSION LONGUEUR EN MM	85
		DIAMèTRE EN MM	85
		ABMESSUNGEN BREITE MM	85
		ABMESSUNGEN HöHE MM	44

HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE 44
EN MM