

N. ELDAS®



spot da incasso a LED DISC Ø68 bianco 3000K 650lm 36°

Voce n 163878
Codice EAN 7618403048258
N. ELDAS® 941 300 123
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti DISC

Descrizione

spot da incasso a LED "DISC" bianco RAL9010/ con reattore/ 8W/ 230V/ 350mA/ temp. del colore: 3000K/ 650lm/ resa cromatica: CRI>90/ 36° angolo del fascio/ 30° orientabile/ a taglio di fase in discesa dimmerabile/ foro: 66-70mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Questo set di faretti e comandi è caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo. Grazie ai doppi terminali a innesto, l'installazione è rapida, semplice e senza attrezzi. La luce è adatta per il passaggio ad anello e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie alle molle di tensione corte, è ideale per l'uso in scatole d'incasso per calcestruzzo strette. La luce è adatta anche per l'installazione in materiali infiammabili. Grazie al dispositivo di controllo di alta qualità, è possibile un dimmeraggio continuo e senza sfarfallio, grazie al taglio di fase in discesa e al taglio di fase in discesa. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Apparecchiatura di controllo integrata
- Potenza massima in termini di prezzo e prestazioni
- Adatto per l'installazione in materiali combustibili
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso per calcestruzzo strette
- Installazione semplice e tenuta sicura sul soffitto
- Dimmerazione infinita e senza sfarfallio
- Tipo di protezione IP44 sul lato ambiente

Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

funzione supplementare	molle di tensione corte
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
corrente nominale	350.00 mA
potenza max. del sistema	8.0 W
flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	8 W 8 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	3000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	650 lm
rendimento luminoso della lampada	81.00 lm/W
fattore di potenza	0.95
angolo del fascio	36.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	25
regolazione tramite taglio di fase discendente	si
regolazione tramite taglio di fase ascendente	si
regolabilità	orientabile
zona di oscillazione	30.00 Gradi
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
classe di protezione	II

grado di protezione (IP)	IP44
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	100000
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
altezza/profondità di inserimento	50 mm
diametro esterno	80 mm
taglio standard	apertura 68mm
diametro di montaggio	68 mm 70 mm
lunghezza	80.0 mm
larghezza	80.0 mm
altezza	55.0 mm
peso netto	0.22 kg
garanzia	5 anni