




RASTERLYSPOLE 70

lampada da terra, 2700/3000 K, IP65, rettangolare, antracite

La serie RASTERLYS abbina un design moderno a un'elevata funzionalità. Montati singolarmente o in fila, gli apparecchi a parete e i paletti non forniscono solo un'illuminazione efficace, ma creano anche un particolare effetto estetico su facciate, ingressi, terrazze o in aree esterne di locali di ristorazione. Con una luce bianca calda (2.700 K / 3.000 K tramite interruttore CCT), creano accenti suggestivi nelle zone all'aperto. Grazie alla protezione IP65 e alla superficie resistente all'aria salata, RASTERLYS è particolarmente robusto e durevole. La funzione dimmer Triac e il collegamento loop-in/loop-out consentono un'installazione flessibile ed efficiente.



DATI TECNICI

Articolo	1008385
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	59
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Lumen	700 / 750 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin

Sorgente Luminosa

2166513	
---------	---

Accessori

228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68

Angolo di emissione	70 °
Colore	antracite
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	17 cm
Larghezza	10 cm
Altezza	70.2 cm
Peso netto	2.7 kg
Peso lordo	3.3 kg
BIG WHITE pagina	731