




FWKP10025089016

### Té FWK-Plus 100x250 blanc paloma

#### Caractéristiques techniques

##### Sécurité

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Classe de résistance au feu | EI90 |
|-----------------------------|------|

##### Architecture

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 4 |
|------------------------------------|---|

##### Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Oui |
|---------------|-----|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hauteur            | 100 mm  |
| Hauteur intérieure | 95 mm   |
| Largeur            | 250 mm  |
| Largeur intérieure | 245 mm  |
| Longueur           | 2000 mm |
| Mesure a           | 350 mm  |
| Mesure b           | 450 mm  |

##### Matière

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Matière               | Acier |
| Traitement de surface | Laqué |

##### Equipement

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

##### Matière

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Couleur  | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016                |

##### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Oui |
|-------------------------|-----|

##### Convient pour

|                  |  |
|------------------|--|
| FWK plus 100x250 |  |
|------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

