

N. ELDAS®



multipresa Construct Line IP20 4x tipo 13 rosso/nero 5m

Voce n 165937
Codice EAN 7618403061127
N. ELDAS® 986 052 809
Marca MAX HAURI SPLIT



Gamma di prodotti CONSTRUCT LINE

Descrizione

multipresa Construct Line IP20 4x tipo 13 90° rosso/nero / tensione: 230V / corrente: 10A / protezione da sovracorr., opzione avvol. cavo, 2 ganci metallici a scomparsa, opzione di mo.: fascetta e fori per il montaggio magnetico / plastica antiurto IK09 / cavo di ali.: tipo 12 H05RR-F3G1.0 5m nero

Questa multipresa è la soluzione ideale per cantieri o in officina, in quanto alimenta fino a quattro dispositivi contemporaneamente senza occupare molto spazio. Il cavo di alimentazione di dimensioni generose è convincente quando si devono coprire distanze maggiori o quando il luogo di utilizzo varia. La disposizione orizzontale delle prese consente di utilizzare adattatori di rete di grandi dimensioni senza bloccare gli spazi delle prese adiacenti. Il fissaggio alla posizione desiderata avviene tramite il gancio per uso temporaneo o le linguette per i fermacavi. Quando la multipresa non è in uso, il cavo può essere avvolto intorno ad essa e tenuto insieme con il velcro. Grazie alla protezione da sovracorrente integrata e al simbolo di sicurezza S+, è garantita la massima sicurezza. La Construct Line convince per la sua resistenza, soprattutto in ambienti difficili.

- Resistente in ambienti gravosi come officine o cantieri
- Risparmio di spazio con pochi collegamenti
- Cavo di alimentazione di dimensioni generose
- La disposizione orizzontale delle prese consentono l'utilizzo di più adattatori di rete
- Facile aggancio nel punto desiderato
- Cavo stivabile
- Alta sicurezza

Capitolati

numero di uscite

4

tipo della presa	tipo 13 (T13)
colore	rosso nero
funzione supplementare	protezione da sovracorrente senza maggiore protezione da contatto 90° disposizione delle prese cavo stivabile gancio fascette serracavi staffe di fissaggio montaggio magnetico opzionale
cavo di alimentazione	tipo 12 (T12)
lunghezza del cavo	5.0 m
materiale	plastica
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
sezione	1.00 mm ²
indicazione HAR	H05RR-F
grado di protezione (IP)	IP20
resistenza agli urti	IK09
lunghezza	300.0 mm
larghezza	100.0 mm
altezza	62.0 mm
peso netto	0.734 kg
contrassegno di sicurezza svizzero S+	si