



WH36187203A

**robusto SchlüsselSch.S5/1p/0-1-2-3/ohne Zylinder +IP55-Front für Kombinat. Grau**

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V       |

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

##### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 86 x 86 mm |
| Tiefe                       | 90 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm      |

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

##### Texte

|                    |  |
|--------------------|--|
| Schaltart/Variante | 3-Stufenschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3 |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen                         |