

## ADERENDHÜLSE ISOLIERT 50 MM<sup>2</sup>/20 MM, FR 2, OLIV

**Artikelnummer: 187238**

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 50 | Isolationsfarbe: oliv | d1: 10,3 | d2: 15 | l1: 36 | l2: 20 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,309 kg | VE/St.: 50.



Länge (mm)	36 mm
Breite (mm)	15,6 mm
Höhe (mm)	36 mm
Gewicht (kg)	0,00309 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	sonstige
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	36 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	20 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113226

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de