

## OTO-UP FTTH, Unterputz Montage



### OTO-UP FTTH, Unterputz Montage, spleissfertig

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>811-8642</b>
E-Nr.:	966700959
EAN:	7611614462929
Länge x Breite x Höhe	86 x 86 x 20 mm
Installationsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Farbe	weiss
Pigtail   LC/APC Steckverbinder	8° Schrägschliff
Pigtail   Anzahl	4
Pigtail   Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Pigtail   Einfügedämpfung	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail   Rückflusdämpfung	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail   Steckzyklen	1000
Pigtail   Ferrule	Ø 1.25 mm, Keramik, axial gefedert
Pigtail   Zugentlastung	≥ 100 N
Pigtail   Laser- und Staubschutz	Blindstopfen
Pigtail   Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail   Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Kupplung   LC/APC Duplex	Mit Flansch, SC Simplex Footprint
Kupplung   Anzahl	2
Kupplung   Hülse Material	Keramik, geschlitzt
Kupplung   Gehäuse Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung   Laser und Staubschutz	Integrierte Schutzklappe
Kupplung   Einfügedämpfung	≤ 0.20
Versand	1

Der OTO Glasfaseranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN.