

ARTICLE NO. 5158-040155

## DOTLUX Lampadaire LED DOLPHINmini 150W 4000K 1-10V dimmable sans adaptateur de mât



page de l'article

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/support de mât sur tous les diamètres de mât 42-76mm, orientable /-15
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Pilote LED fiable et hautement efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- Installation facile et maintenance sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de la puissance par module disponible séparément ( 80%, 60%, 40%, 20%)

### CATéGORIE DE PRODUITS

EC000062\_Straßen- und Platzleuchte

### POIDS EN KG

7.15

### CONSUMMATION EN WATTS

150

### FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

19750

### LUMEN PAR WATT

132

### ANGLE DE RAYONNEMENT

155x45

### INDICE DE PROTECTION (IP)

IP66

### LUMINOUS COLOR

blanc

### TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 AC

### DURÉE DE VIE UTILE

environ 80.000 h à 25°C

### TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

### INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

### FIXATION DU MÂT

Selon l'adaptateur

### POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,95

### COURANT D'APPEL EN A

0

### IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK08

### LUMEN PAR WATT

132

### TYPE DE TENSION

AC

### COULEUR DU BOÎTIER

gris

### CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Non

### PROTECTION CONTRE LA SURTENSION

à 10000 V

### GARANTIE EN ANNÉES

5

### L80/B10

50000

### GRADATION SANS GRADATEUR

Non

### CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015

pas nécessaire

### DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C

50000

### Dimensions

Longueur: 630mm

Largeur: 336mm

Hauteur: 132mm

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 100000                            |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                               |
| DOUILLE                                                               | -                                 |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent                 |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                               |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non                               |
| VARIATION 1-10V                                                       | Oui                               |
| VARIATION DALI                                                        | Non                               |
| VARIATION DMX                                                         | Non                               |
| VARIATION DSI                                                         | Non                               |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non                               |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                               |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                               |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non                               |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                               |
| VARIATION RF                                                          | Non                               |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                               |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                               |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                               |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                               |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                               |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6                             |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK08                              |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Non                               |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Non                               |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non                               |
| TYPE DE CÂBLAGE                                                       | Terminaison                       |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE                                      | Non                               |
| Puissance de lampe acceptée en W                                      |                                   |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| MODE DE POSE                                                          | essai                             |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 100000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 25000                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941742499                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                   | 150               |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C | -30-50            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 336               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 132               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16    | 6                 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16    | 10                |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                | Revêtu par poudre |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                      | Sans              |
| TYPE DE CONNEXION                                       | Autre             |