


Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI White

Artikelnummer 0004558

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktname	Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI White
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Retail, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279609
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1700
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	14
Stromstärke (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	96
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	125
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	154
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	192
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	78

Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI White

Artikelnummer 0004558



Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	96	Packaging	
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	120	EAN Code	5410288045580
Lifetime data		Einzelverpackung Länge (cm)	24.0
Lebensdauer - L70B50	100000	Einzelverpackung Breite (cm)	9.5
Lebensdauer - L70B20	100000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.3
Lebensdauer - L70B10	100000	DUN 14 (außen)	15410288045587
Lebensdauer - L80B50	100000	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Lebensdauer - L80B20	100000	Außenverpackung Länge (cm)	50.5
Lebensdauer - L80B10	100000	Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Lebensdauer - L90B50	100000	Außenverpackung Tiefe (cm)	41.0
Lebensdauer - L90B20	100000	Safety data	
Lebensdauer - L90B10	100000	Glühdrahttest (°C)	650
Physikalische Daten		Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Gehäusefarbe	White		
IP Schutzart	IP20		
IK Schutzart	IK03		
Diffusor	Other		
Diffusormaterial	None		
Reflektoroberfläche	High-gloss		
Länge (mm)	130		
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60		
Gewicht (kg)	0.426		