


Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite



Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite 150x150x110

- Introductions de gaine M20 et M25 prépercées
- Essayés avec les projecteurs à LED les plus courants
- Pour les plafonds et plafonds suspendus avec ou sans isolation
- Catégorie de réaction au feu A2-s1, d0, applicable comme protection préventive anti-incendie
- Boîtier encastrable fermé, malgré la présence d'introductions de gaine

| | |
|--|-----------------------------|
| Réf. d'article : | 9340-01 |
| E-No: | 372912309 |
| EAN: | 7611614437248 |
| Matériaux | Panneau de fibres de plâtre |
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Profondeur intérieure | 95 mm |
| Longueur intérieure | 120 mm |
| Largeur intérieure | 120 mm |
| Orifice d'encastrement | 115x115 mm |
| Profondeur d'encastrement pour appareils | 90 mm |
| Épaisseur de paroi | 15 mm |
| Épaisseur de plafond | 15 mm |
| Ouverture défonçable M20 | 2 |
| Ouverture défonçable M25 | 2 |
| Envoi | 5 |

La nouvelle ligne de produits ThermoX® Lite est conçue comme un boîtier résistant à la température pour les luminaires encastrés. Grâce à ses entrées de tube à enfoncer, elle est unique sur le marché du plâtre armé de fibres. Cette série a été conçue et testée pour l'installation flexible de luminaires fixes et orientables à différentes profondeurs d'encastrement, afin d'obtenir une durée de vie maximale.

- Pour l'installation dans différentes structures de plafond
- Introductions de tuyaux à enfoncer M20 & M25
- Pour les luminaires et les encastrements de toutes sortes

