


# **Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO laiton sans plomb avec douille de c**



## **Filet de raccordement métrique court**

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1080.40.320LF</b>                                                                                                      |
| E-No:                     | 121188628                                                                                                                 |
| EAN:                      | 7611614347684                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                                  |
| Surface                   | Nickelé                                                                                                                   |
| Marquage                  | 1 rainure                                                                                                                 |
| Douille de contact        | Laiton CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                                  |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                       |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C                                                                                                            |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                                                                |
| Indice de protection      | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69                                                                                              |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet de raccordement (G) | M40x1.5                                                                                                                   |
| Plage de serrage min.     | 28.5 mm                                                                                                                   |
| Plage de serrage max.     | 32.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 46 mm                                                                                                                     |
| Dimension (H)             | 34 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage (L)  | 8 mm                                                                                                                      |
| Envoi                     | 10                                                                                                                        |

### **Disponible sur demande**

- Filet de raccordement Pg et NPT