

ARTIKEL NR. 5149-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 3000K weiß mit Bewegungsmelder PIR**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 7m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer

|                            |             |                                       |                       |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| WARENGRUPPE                |             | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                       |
| NACHFOLGEARTIKEL           | -           | ABSTRAHLWINKEL                        | 120                   |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 4311-030120 | SCHUTZART (IP)                        | IP65                  |
|                            |             | LICHTFARBE                            | weiß                  |
| GEWICHT IN KG              | 0.85        | EINGANGSSPANNUNG                      | 220 - 240 AC          |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50          | NUTZLEBENSDAUER                       | ca. 35.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 5650        | FARBTEMPERATUR IN KELVIN              | 3000                  |
| LUMEN PRO WATT             | 113         | FARBWIEDERGABEINDEX                   | Ra > 82               |
|                            |             | BEWEGUNGSSENSOR                       | Radar an/aus, 8m      |
|                            |             | POWER-FACTOR                          | 0,9                   |
|                            |             | EINSCHALTSTROM IN A                   | 0                     |
| ABMESSUNGEN                |             | IK SCHUTZGRAD                         | IK08                  |
| Länge: 239mm               |             | LUMEN PRO WATT                        | 113                   |
| Breite: 243mm              |             | SCHUTZKLASSE                          | I                     |
| Höhe: 68mm                 |             | SPANNUNGSART                          | AC                    |
|                            |             | GEHÄUSEFARBE                          | weiß                  |
|                            |             | NOTLICHTTAUGLICH                      | Nein                  |
|                            |             | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                   | 2000 V                |
|                            |             | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM            | 0                     |
|                            |             | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM       | 0                     |
|                            |             | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM             | 0                     |
|                            |             | GARANTIE IN JAHREN                    | 3                     |
|                            |             | L80/B10                               | 35000                 |
|                            |             | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE            | Ja                    |
|                            |             | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE            | Nein                  |
|                            |             | DIMMEN OHNE DIMMER                    | Nein                  |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 35000              |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 70000              |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                    | Ja                 |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                            | Ja                 |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                       | Nein               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                          | Ja                 |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                      | Nein               |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Glas transparent   |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                   | Ja                 |
| DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein               |
| DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein               |
| DIMMUNG DALI                                                        | Nein               |
| DIMMUNG DMX                                                         | Nein               |
| DIMMUNG DSI                                                         | Nein               |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                            | Nein               |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                  | Nein               |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                        | Nein               |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                     | Nein               |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                             | Nein               |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                              | Nein               |
| DIMMUNG RF                                                          | Nein               |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                         | Nein               |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                               | Nein               |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                      | Nein               |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                             | Nein               |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                  | Nein               |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                   | Ja                 |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                     | SDCM6              |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                    | IK08               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                               | Nein               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                 | Ja                 |
| MIT LICHTSENSOR                                                     | Ja                 |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                 | Nein               |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                 | Abschluss          |
| ANSCHLUSSART                                                        | sonstige Kabel     |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                            | Nein               |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                        | Nein               |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                     | Nein               |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                         | Nein               |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                             | Nein               |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                           | Nein               |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                                   | Nein               |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                                   | Ja                 |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                       | Nein               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                    | 50                 |
| LEUCHTMITTEL                                                        | LED austauschbar   |
| DIMMUNG DALI-2                                                      | Nein               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                             | Nein               |
| DIMMUNG GPRS                                                        | Nein               |

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 70000                          |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 20000                          |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                              |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Nein                           |
| DREH- /SCHWENKBAR                                       | Montagebügel frei drehbar 320° |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | E                              |
| ELDAS-NR.                                               | 941511539                      |
| ABMESSUNG Länge IN MM                                   | 239                            |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 0                              |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 50                             |
| LICHTSTROM IN LM                                        | 5650                           |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -20-40                         |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 243                            |
| ABMESSUNGEN Höhe MM                                     | 68                             |
| EINBAUHöhe/-TIEFE IN MM                                 | 0                              |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 18                             |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 18                             |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                           |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                           |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                           |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch                    |
| VERSTELLBARKEIT                                         | Schwenkbar                     |
| REFLEKTORFARBE                                          | Ohne                           |
| LICHTVERTEILER                                          | Ohne                           |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80°     |