




GALEN 120

SP PROFILO LED Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Grazie al supporto di fissaggio e ai cavi di alimentazione e collegamento a prova di spruzzi d'acqua, il profilo GALEN LED si monta nella massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. L'applicazione principale è nell'illuminazione di espositori e cartelli. Il pratico interruttore CCT è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000 K (bianco caldo) e 4000 K (bianco neutro) tramite un interruttore esterno. Dalla struttura robusta e dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per l'illuminazione d'effetto o funzionale di aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.



DATI TECNICI

Articolo	1003448
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	10
Livello di corrente di spunto	25 A
Durata della corrente di spunto	500 µs
Lumen	3000/3100 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Durata	54000 h
Risk Group	1
Larghezza	120 cm
Altezza	6.2 cm

Sorgente Luminosa

916553	
--------	---

Accessori

231961	CAVO DI COLLEGAMENTO , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 1 m
231960	CAVO DI ALIMENTAZIONE , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 5 m

Profondità	11.3 cm
Peso netto	2.779 kg
Peso lordo	3.021 kg
BIG WHITE pagina	808