



TXA112



Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	640 mA
---------------	--------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Texte

Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
-----------------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja