

End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°



End- und Übergangstülle Ø 25 mm

- Zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
- Zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
- Für alle Schalungsarten geeignet

Artikel-Nr.:	1204-34
E-Nr.:	126564602
EAN:	4013456353206
Material	Polyethylen
Höhe	36 mm
Durchmesser	35 mm
DIN EN Rohr Ø	25 mm
Anzahl Teile	2
Sichtbare Fläche Ø	28 mm
Verpackung innen/Versand	25/100

End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stosskanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

- Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungseisen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Einfaches Entfernen der Putzhaut
- Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild

