

ARTICLE NO. 3671-499120

# DOTLUX Luminaire LED LUNAsilver-exit Ø490mm 33W COLORselect IP44



page de l'article

- Anneau décoratif en aluminium brossé de haute qualité
- Atmosphère agréable grâce à la lumière indirecte
- Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Installation très simple, grâce au bornier de raccordement du luminaire pouvant être câblé en continu
- Design de produit durable et réparable

CATéGORIE DE PRODUITS EC001957\_Sicherheitsleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 3671-399160

POIDS EN KG 1.61

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 3240/3730/3620

CONSOMMATION EN WATTS 33

LUMEN PAR WATT 98/113/110

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                 | 120                     |
| INDICE DE PROTECTION (IP)            | IP44                    |
| TENSION D'ENTRée                     | 220 - 240 AC            |
| DURée DE VIE UTILE                   | environ 50.000 h à 25°C |
| DISTANCE DE RECONNAISSANCE           | 0                       |
| TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 3000/4000/5700          |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)  | 0,95                    |
| IK DEGRé DE PROTECTION               | IK06                    |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE             | 3h                      |
| LUMEN PAR WATT                       | 98/113/110              |
| CLASSE DE PROTECTION                 | I                       |
| TYPE DE TENSION                      | AC/DC                   |
| COULEUR DU BOîTIER                   | blanc                   |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS | Oui                     |
| PICTOGRAMME INCLUS                   | Non                     |
| OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM   | 0                       |
| OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM  | 0                       |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRée            | 186-240                 |
| GARANTIE EN ANNéES                   | 5                       |
| L80/B10                              | 50000                   |
| COURANT NOMINAL                      | 0,17                    |
| GRADATION SANS GRADATEUR             | Non                     |

## Dimensions

Longueur: 490mm

Diamètre: 490mm

Largeur: 490mm

Hauteur: 115mm

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE                                          | Oui                               |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE                                   | 186-240                           |
| AUTOTEST                                                              | autotest automatique              |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline                           |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire                    |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 50000                             |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 100000                            |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                               |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                                              | 0                                 |
| DOUILLE                                                               | sans                              |
| APPAREILLAGE                                                          | Driver LED courant constant       |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | 1                                 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK06                              |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Oui                               |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Oui                               |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Oui                               |
| TYPE DE CÂBLAGE                                                       | Terminaison                       |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Connecteur                        |
| APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| MODE DE POSE                                                          | Montage au pla-fond               |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE                                                     | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 100000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 25000                             |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941003989                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 490                               |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 33                                |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -20-40                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 490                               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 115                               |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 0                                 |
| TENSION NOMINALE EN V                                                 | 240                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 32                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 54                                |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Sans                              |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Autre                             |