



WH36912649C

robusto moulié ENC Gr.2x1 complet: Prise type 25 / Prise type 25 IP55 Aluminium

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Matière	Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	186 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	66 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 25
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Avec couvercle à charnière	Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

robusto encastré	
------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----