




WHT74007B



**kallysto UP-Einsatz + KNX-BUS: TFT-RTR mit Tasten mit Bef.-Platte + Front Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Abmessungen**

Einbautiefe 26.3 mm  
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm  
 Höhe 77 mm  
 Breite 77 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 3

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe Beige  
 RAL Nummer 1015  
 Werkstoff Duroplast  
 Glanzgrad Matt

**Bildschirm**

Mit Display Ja

**Texte**

Funktion Funktion Automatik deaktivieren  
Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen  
Mit Tastensperre  
Mit Ferienschaltung  
Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage  
Für Einzelmontage  
Für senkrechte Montage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler  
Komfort-, Standard- und Nachttemperatur  
Temperaturmessung über internen Fühler und/oder  
anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive Ja