

## OTO-UP FTTH, montage encastré



## OTO-UP FTTH, montage encastré, prêt pour l'épissure

<b>Réf. d'article :</b>	<b>811-8642</b>
E-No:	966700959
EAN:	7611614462929
longueur x largeur x hauteur	86 x 86 x 20 mm
Mode d'installation	Encastré
Indice de protection	IP20
Sans halogène	Oui
Couleur	blanc
Pigtail   Connecteur LC/APC	Biseau de 8°
Pigtail   Quantité	4
Pigtail   Matériau	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Pigtail   Amortissement d'insertion	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail   Amortissement du reflux	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail   Cycles de connexion	1000
Pigtail   Ferrule	Ø 1.25 mm, céramique, ressort axial
Pigtail   Décharge de traction	≥ 100 N
Pigtail   Laser et protection contre la poussière	Obturateur
Pigtail   Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail   Type de fibre	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Couplage   LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Couplage   Nombre	2
Couplage   Douille matériau	Céramique, fendu
Couplage   Matériau du boîtier	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Couplage   Laser et protection contre la poussière	Clapet de protection intégré
Couplage   Amortissement d'insertion	≤ 0.20
Envoi	1

Le raccordement à fibre optique OTO constitue le point final de la ligne à fibre optique dans l'appartement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.