

SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20

Codice n. 0090240

SYLVANIA

YourHome



LED T5 replacement batten, high output range: with efficiency up to 140 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes on/off switch and colour switchable switch Warm White, Cool White or Daylight (3000K, 4000K, 6500K), includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets. Available in 5 lengths - 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm and 1500mm. 30,000hrs lifetime. Additional accessories available - Connecting cables, cable with plug and additional brackets.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	530
Efficienza apparecchio lm/W	133
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	4
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	5.5
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione max del conduttore collegabile	0.75

SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20

Codice n. 0090240



Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	294
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.065

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902401
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	48.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.2
DUN14_2	15410288902408
Quantità per imballo esterno	40
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	49.5
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	28.0