

ARTICLE NO. 3945-02765IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10 mm COLORselect 2700-6500K IP20 rouleau de 5m y compris câble de raccordement de 50cm des deux côtés



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ENERGY

DOTLUX
3945-02765IP205M

96
kWh/1000h

2019/2015

CATéGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.14

CONSOMMATION EN WATTS 96

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max. 9250

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 10mm

Hauteur: 1mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
LUMINOUS COLOR multicolore
TENSION D'ENTRÉE 24 DC
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 2700-6500

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92

NOMBRE DE LED/M 240

SéPARABLE PAR MM 30

TC TEMPÉRATURE EN °C 67

PUISSANCE W/M 19,2

FLUX LUMINEUX LM/M 1850

TYPE DE TENSION DC

ADHÉSIF Oui

LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC

GARANTIE EN ANNéES 7

L80/B10 50000

GRADATION SANS GRADATEUR Dépend du bloc d'alimentation

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 F

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 50000 |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 100000 |
| APPAREILLAGE | Driver LED tension constante |
| TYPE DE CâBLAGE | Terminaison |
| TYPE DE CONNEXION | autres câbles |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE | Niveaux |
| RéGLAGE DES LUMENS | Niveaux |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| MODÈLE | - |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE | Oui |
| ADAPTé à UN VARIATEUR | Oui |
| SOURCE LUMINEUSE | LED non interchangeable |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C | 100000 |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C | 25000 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | - |
| NO ELDAS | 941600359 |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W | 96 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 10 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 1 |
| ANGLE DE RAYONNEMENT_ | 120 |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE | Non |
| MODE DE POSE | Autre |