

ARTICLE NO. 5149-030120

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce à LED de marque de LUMILEDS et bloc d'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1m de câble blanc Câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)
- Les valeurs suivantes sont réglables en continu sur le capteur PIR orientable :
- Plage de portée (jusqu'à 7m)
- Capteur de lumière du jour
- Durée d'éclairage

|                            |             |                                       |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| CATÉGORIE DE PRODUITS      |             | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                         |
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -           | ANGLE DE RAYONNEMENT                  | 120                     |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 4311-030120 | INDICE DE PROTECTION (IP)             | IP65                    |
|                            |             | LUMINOUS COLOR                        | blanc                   |
| POIDS EN KG                | 0.85        | TENSION D'ENTRÉE                      | 220 - 240 AC            |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 50          | DURÉE DE VIE UTILE                    | environ 35.000 h à 25°C |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 5650        | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN      | 3000                    |
| LUMEN PAR WATT             | 113         | INDICE DE RENDU DE COULEUR            | CRI > 82                |
|                            |             | CAPTEUR DE MOUVEMENT                  | Radar on/off, 8m        |
|                            |             | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)   | 0,9                     |
|                            |             | COURANT D'APPEL EN A                  | 0                       |
|                            |             | IK DEGRÉ DE PROTECTION                | IK08                    |
|                            |             | LUMEN PAR WATT                        | 113                     |
|                            |             | CLASSE DE PROTECTION                  | I                       |
|                            |             | TYPE DE TENSION                       | AC                      |
|                            |             | COULEUR DU BOÎTIER                    | blanc                   |
|                            |             | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS  | Non                     |
|                            |             | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION       | 2000 V                  |
|                            |             | OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM    | 0                       |
|                            |             | OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM   | 0                       |
|                            |             | OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM   | 0                       |

Dimensions

Longueur: 239mm  
Largeur: 243mm  
Hauteur: 68mm

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>                                                    | 3                 |
| <b>L80/B10</b>                                                               | 35000             |
| <b>CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE</b>                                   | Oui               |
| <b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ</b>                                        | Non               |
| <b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>                                              | Non               |
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire    |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 35000             |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 70000             |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                          | Oui               |
| <b>MONTAGE MURAL</b>                                                         | Oui               |
| <b>ADAPTÉ À UNE SUSPENSION</b>                                               | Non               |
| <b>ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND</b>                                        | Oui               |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                   | Non               |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                | Verre transparent |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                   | Oui               |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                       | Non               |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                       | Non               |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                        | Non               |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                         | Non               |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                         | Non               |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>                                 | Non               |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                  | Non               |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>                           | Non               |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>                               | Non               |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>                                 | Non               |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                | Non               |
| <b>VARIATION RF</b>                                                          | Non               |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                         | Non               |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                               | Non               |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                      | Non               |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                         | Non               |
| <b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>                                  | Non               |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                      | Oui               |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>                          | SDCM6             |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>                            | IK08              |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Non               |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                           | Oui               |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                          | Oui               |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE</b>                       | Non               |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                       | Terminaison       |
| <b>TYPE DE CONNEXION</b>                                                     | autres câbles     |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                | Non               |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                         | Non               |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>                                      | Non               |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                          | Non               |

|                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION                          | Non                                         |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE PAR SERRAGE                                       | Non                                         |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non                                         |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Oui                                         |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Non                                         |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 50                                          |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable                         |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                                         |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                                         |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 70000                                       |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 20000                                       |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                           |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement           |
| PIVOTANT / ORIENTABLE                                                 | Support de montage librement orientable 320 |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                           |
| NO ELDAS                                                              | 941511539                                   |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                             |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                           |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 50                                          |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 5650                                        |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -20-40                                      |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 243                                         |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 68                                          |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 0                                           |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 18                                          |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 18                                          |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                                         |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                                         |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                                         |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                                  |
| RÉGLABILITÉ                                                           | Orientable                                  |
| RÉFLECTEUR                                                            | Sans                                        |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Sans                                        |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°                 |