

ARTIKEL NR. 4964-030024

**DOTLUX LED-Reflektorlampe AR111 ohne Treiber 5,5x2,1 Hohllochbuchsenstecker LED-Modul-
Leistung: 11W 350 mA**



zur Artikelseite

- Original Halogenbauform ermöglicht höchste Kompatibilität zu bestehenden Leuchtensystemen
- Traditioneller Lichteffekt durch Retro-Reflektortechnik sorgt für schönes Ambiente
- Großflächige Kühlung direkt über Aluminiumreflektor
- Optimierte Leichtbauweise, auch für Clip-Montage geeignet
- Blendreduzierung durch versteckte LED Anordnung
- Systemstecker ermöglicht flexible Netzteilauswahl (CASAMBI, ZIGBEE, Phasenabschnittsdimmbar, DALI / 1-10V, nicht dimmbar) und somit auch für Neubauprojekte bestens geeignet

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.053
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 11
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 950

ABMESSUNGEN

Länge: 40mm
Breite: 111mm
Höhe: 111mm
Durchmesser: 111mm

ABSTRAHLWINKEL 24
DIMMBAR Ja
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 15.000 h bei 25°C
SOCKEL -
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
BAUFORM AR111
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 0
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE grau
NOTLICHTTAUGLICH Nein
SCHALTZYKLEN > 30.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 230
GARANTIE IN JAHREN 2
L80/B10 15000
NENNSTROM IN A 0
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 230
SORTIMENT Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	15000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	30000
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	-
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
LAMPENFORM	Reflektor
FILAMENTLAMPE	Nein
LAMPENBEZEICHNUNG	AR111
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	30000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	7500
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941801289
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	40
DURCHMESSER IN MM	111
LICHTSTROM IN LM	950
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	25
ABMESSUNGEN BREITE MM	111
ABMESSUNGEN HÖHE MM	111
NENNSPANNUNG IN V	230
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Klar
FARBE	Sonstige