

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Cabinet LED Slim Sensor 300mm

Cabinet LED Slim | Apparecchi sottopensili lineari a bassissima tensione

---

### Aree di applicazione

- Illuminazione di scaffali e sottopensili



---

### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio a bassa tensione con alimentatore esterno
- Profilo estremamente sottile
- Emissione luminosa omogenea
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo o viti)

---

### Caratteristiche del prodotto

- Flusso luminoso fino a 470 lm
- Accensione e spegnimento con movimenti a 5 cm di distanza dal sensore di movimento a infrarossi
- Regolazione dell'intensità luminosa coprendo il sensore di movimento a infrarossi a 5 cm di distanza per almeno un secondo
- Materiale: alluminio
- Colore del prodotto: bianco
- Disponibile in due lunghezze: 30 cm e 50 cm



- Disponibile in confezione singola o kit doppio

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Potenza nominale                        | 6,00 W              |
| Tensione nominale                       | 220...240 V         |
| Frequenza di rete                       | 50...60 Hz          |
| Corrente nominale                       | 60,000 mA           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | -                   |
| Fattore di potenza λ                    | > 0,5               |
| Classe di sicurezza                     | II                  |
| Modalità di funzionamento               | External LED driver |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 250 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 480 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 42 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥ 80         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤ 6 sdcm     |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1          |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °        |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 300,00 mm |
| Larghezza          | 37,60 mm  |
| Altezza            | 8,00 mm   |
| Peso prodotto      | 200,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                               |
| Colore della struttura                   | Bianco                               |
| Materiale del corpo                      | L POLICARBONATO (PC)   ACRILONITRILE |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC)                   |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                                    |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                               |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio              | -30...+70 °C      |
| Tipo di collegamento                   | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione                    | IP20              |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Dimmerabile                            | Sì                |
| Montaggio tipo                         | Surface           |
| Posizione di montaggio                 | Sottoscocca       |
| Ambiente applicativo                   | Indoor            |
| Modulo LED sostituibile                | non sostituibile  |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Tipo di sensore                        | Movimento              |
| Tecnologia di sensore                  | Infrarossi/Fotocellula |
| Area di rilevamento del sens.movimento | 5 cm                   |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Norme                              | CE / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No       |

Apparecchiatura / Accessori

– Adattatore esterno incluso (lunghezza del cavo: 1.5 m)

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075227699   | Astuccio<br>1                  | 51 mm x 71 mm x 400 mm                        | 263.00 g   | 1.45 dm³  |
| 4058075227705   | Cartone di spedizione<br>8     | 416 mm x 303 mm x 119 mm                      | 2821.00 g  | 15.00 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.