

ARTICLE NO. 3728-1

ization: DeepL-Auth-Key <API key>'. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Puissance de sortie : max. 400W unité de contrôle
- Max. 800W en cas d'utilisation d'une lampe à incandescence (pas de LED)
- Hauteur de montage : max. 6m (montage au plafond)
- Zone de détection : max. 14x6 (montage au plafond)
- Max. 18m (montage mural)
- ATTENTION pas d'accessoires de montage inclus
- Fonctionnement fiable et précis grâce à l'interrupteur au passage par zéro
- Montage simple et rapide
- Zone de détection hémisphérique
- Capteur de lumière du jour inclus pour une commande de l'éclairage efficace sur le plan énergétique et adaptée aux besoins

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002556_Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3728	PLAGE DE TENSION D'ENTRée	240
		GARANTIE EN ANNéES	3
POIDS EN KG	0.04	PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	240
		TYPE D'ACCESSOIRE	Décteur de mouvement
		PIèCE DÉTACHée	Nein
		ACCESSOIRE	Oui
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	535948000
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	37
		ABMESSUNGEN HòHE MM	23
		COULEUR	Blanc
Dimensions			
Longueur: 81mm			
Largeur: 37mm			
Hauteur: 23mm			