




ENOLA C

plafonnier intérieur, blanc, LED, 12 W, 3000 K

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_C présente une construction en aluminium et intègre une puissante LED COB blanc chaud. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Des anneaux déco avec diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires pour le projecteur cylindrique. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	152101
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	weiss
IRC	80
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.531 kg
Poids brut	0.646 kg
Page du BIG WHITE	197

Source Lumineuse

916476

