



WH27186509C

kallysto.pro UP komplett: SchlüsselSch. S2/1p/0-1-0-2/ ohne Zylind. Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 94 x 94 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 73 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Braun |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel ohne Zylinder |
|-----------------------|-------------------------|

Texte

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Schaltart/Variante | Umschalter Schema 2/1-polig, 0-1-0-2 |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |