



# LuxSpace Accent Performance, version coudée

**RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH**

LuxSpace Accent Performance, version coudée, 40 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI90, Faisceau horizontal ovale, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Performance, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

# LuxSpace Accent Performance, version coudée

## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Données du produit

|                                                      |                                                            |                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informations générales</b>                        |                                                            | <b>Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B</b>                                              |  |
| Source lumineuse remplaçable                         | Non                                                        | 30                                                                                                    |  |
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité                                                    |                                                                                                       |  |
| Driver inclus                                        | Oui                                                        |                                                                                                       |  |
| Code famille de produits                             | RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]                 |                                                                                                       |  |
| Type de lampe                                        | LED                                                        |                                                                                                       |  |
| Valeur ajoutée                                       | Premium                                                    |                                                                                                       |  |
| Marquage CE                                          | Oui                                                        |                                                                                                       |  |
| Garantie                                             | 5 ans                                                      |                                                                                                       |  |
| Inflammabilité                                       | Pour montage sur surfaces normalement inflammables         |                                                                                                       |  |
| Marquage ENEC                                        | Marquage ENEC                                              |                                                                                                       |  |
| Essai au fil incandescent                            | Température 650 °C, durée 30 s                             |                                                                                                       |  |
| Conforme à RoHS                                      | Oui                                                        |                                                                                                       |  |
| <b>Données techniques de l'éclairage</b>             |                                                            | <b>Température</b>                                                                                    |  |
| Flux lumineux                                        | 4'000 lm                                                   | Gamme de températures ambiantes +10 à +35 °C                                                          |  |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 K                                                     |                                                                                                       |  |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 102 lm/W                                                   |                                                                                                       |  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | ≥90                                                        |                                                                                                       |  |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                               |                                                                                                       |  |
| Température de couleur                               | 930 blanc chaud                                            |                                                                                                       |  |
| Type d'optique                                       | Faisceau horizontal ovale                                  |                                                                                                       |  |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 30° x 60°                                                  |                                                                                                       |  |
| Indice UGR                                           | Not applicable                                             |                                                                                                       |  |
| <b>Fonctionnement et électricité</b>                 |                                                            | <b>Commandes et gradation</b>                                                                         |  |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V                                                | Variation de l'intensité lumineuse Non                                                                |  |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz                                                | Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur Bloc d'alimentation externe (Marche/ Arrêt) |  |
| Consommation électrique CLO initiale                 | - W                                                        | Interface de commande -                                                                               |  |
| Consommation électrique CLO moyenne                  | - W                                                        | Flux lumineux constant Non                                                                            |  |
| Courant d'appel                                      | 12 A                                                       |                                                                                                       |  |
| Durée courant d'appel                                | 100 ms                                                     |                                                                                                       |  |
| Consommation électrique                              | 40 W                                                       |                                                                                                       |  |
| Facteur de puissance (fraction)                      | 0.9                                                        |                                                                                                       |  |
| Connexion                                            | Connecteur à poussoir 2 pôles et à soulagement de traction |                                                                                                       |  |
| Câble                                                | -                                                          |                                                                                                       |  |
|                                                      |                                                            | <b>Mécanique et boîtier</b>                                                                           |  |
|                                                      |                                                            | Matériaux du corps Aluminium                                                                          |  |
|                                                      |                                                            | Matériaux du réflecteur Revêtu en aluminium et polycarbonate                                          |  |
|                                                      |                                                            | Matériaux optiques Polycarbonate                                                                      |  |
|                                                      |                                                            | Matériaux du cache optique/de la lentille -                                                           |  |
|                                                      |                                                            | Matériaux de fixation -                                                                               |  |
|                                                      |                                                            | Couleur du corps Blanc                                                                                |  |
|                                                      |                                                            | Finition du cache optique/de la lentille -                                                            |  |
|                                                      |                                                            | Finition du réflecteur Réflecteur PerfectAccent                                                       |  |
|                                                      |                                                            | Hauteur totale 130 mm                                                                                 |  |
|                                                      |                                                            | Diamètre total 167 mm                                                                                 |  |
|                                                      |                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                      |                                                            | <b>Approbation et application</b>                                                                     |  |
|                                                      |                                                            | Indice de protection IP20 [Protection des doigts]                                                     |  |
|                                                      |                                                            | Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]                                          |  |
|                                                      |                                                            | Évaluation de la durabilité Lighting for circularity                                                  |  |
|                                                      |                                                            | Classe de protection CEI Classe de sécurité II                                                        |  |
|                                                      |                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                      |                                                            | <b>Performances initiales</b>                                                                         |  |
|                                                      |                                                            | Tolérance de flux lumineux +/-10%                                                                     |  |
|                                                      |                                                            | Chromaticité initiale (0.434, 0.403) SDCM <2                                                          |  |
|                                                      |                                                            | Tolérance de consommation électrique +/-10%                                                           |  |
|                                                      |                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                      |                                                            | <b>Durées de vie (conformes IES)</b>                                                                  |  |
|                                                      |                                                            | Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h 5 %                 |  |

## LuxSpace Accent Performance, version coudée

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée 5 %  
de vie utile moyenne de 100 000 h

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile L80  
moyenne\* de 50 000 h

### Conditions d'application

Performance température ambiante Tq 25 °C

Niveau de gradation maximal Non applicable

Convient pour la commutation aléatoire Oui

### Données du produit

Nom du produit de la commande RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH

Nom de produit complet RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH

Code EOC 871869997968300

Code de commande 97968300

Code 12NC 910505101654

Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699979683

Conditionnement par carton 1

Codes EAN/UPC – Boîte 8718699979683

## Schéma dimensionnel

