




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY di SLVtec è un robusto apparecchio a LED adatto ad ambienti umidi con alloggiamento chiuso in PC, sviluppato appositamente per applicazioni nell'industria, nella logistica e nelle aree tecniche. Grazie alla classe di protezione IP65, alla resistenza agli urti IK08 e al suo design studiato nei minimi dettagli, è ideale per l'uso in aree interne con requisiti elevati di resistenza e facilità di manutenzione. L'apparecchio è disponibile in due lunghezze (1200 mm e 1500 mm) e raggiunge una potenza luminosa fino a 6.000 lumen con un'efficienza superiore a 120 lm/W. Con LED integrati (4.000 K) e una durata di 50.000 ore (L70B50), è progettato per un uso duraturo in un ambiente professionale. La potenza luminosa può essere regolata in modo flessibile tramite interruttori integrati sul driver: la funzione multi-lumen offre quindi ulteriori opzioni di personalizzazione direttamente in loco. Grazie alle calotte di chiusura rimovibili, al modulo LED facilmente accessibile e al collegamento in serie per cavi da 2,5 mm², WATERPROOF V EASY è particolarmente rapido e facile da installare, dimostrandosi la soluzione ideale per progetti con tempistiche strette e requisiti di livello professionale.



DATI TECNICI

Articolo	1009173
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350/300/250/200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	48 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	26
Numero di apparecchi a LS C16A	43
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	272 µs
Lumen	6300 / 5600 / 4800 / 3900 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	155 cm
Larghezza	7.4 cm

Sorgente Luminosa

2432912	
---------	---

Altezza	8.1 cm
Peso netto	1.2 kg
Peso lordo	1.4 kg