

N° ELDAS®



LED plafonnier AURA 400 PIR blanc 3000-5000K PIR-Sensor

Numéro d'article	162825
Code EAN	7618403042942
N° ELDAS®	941 300 033
Étiqueter	MAX HAURI LUCE



Gamme de produits AURA

Description

LED plafonnier "AURA 400 PIR" blanc avec capteur PIR, rétro-éclairage, CCT switch 3000K/4000K/5000K, fonction du couloir, IP54, 230V, 3200 flux lumineux, 272W, CRI>80, dimensions DxH: 400x62mm, résistant au choc IK09

Le plafonnier à LED de haute qualité avec émission de lumière directe et indirecte. Le guidage de la lumière au moyen d'un diffuseur en PMMA satiné assure un éclairage homogène. La température de couleur (CCT) peut être sélectionnée de blanc chaud à blanc froid en 3 niveaux au moyen d'un interrupteur DIP. L'effet produit par la lumière indirecte confère au luminaire un caractère flottant. Le luminaire « Aura 400 PIR » est idéal pour les zones d'entrée (IP54), les zones de séjour et d'accueil des immeubles de bureaux et des hôtels, ainsi que pour les espaces de représentation en général. L'« AURA 400 PIR » est équipé d'un mini-détecteur de présence qui commute avec précision et permet des applications multifonctionnelles. Grâce à un simple réglage des interrupteurs DIP, ce luminaire peut être utilisé comme éclairage permanent de sécurité. La durée de veille pour l'éclairage de sécurité ainsi que le niveau de gradation peuvent être réglés individuellement. Lorsque le capteur de lumière du jour est activé, le luminaire s'éteint dans tous les cas lorsque la valeur de luminosité pré-réglée est atteinte. Le plafonnier présente l'indice de protection IP54, qui comprend la protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi que la protection contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4).

- Effet flottant grâce à l'émission indirecte de lumière
- Température de couleur variable sur 3 niveaux, du blanc chaud au blanc froid
- Idéal pour les espaces de représentation
- Est équipé d'un mini détecteur de présence
- La durée de veille et le niveau de variation peuvent être réglés individuellement

Spécifications

champ d'application	luminaire montage en saillie appliques murales
fonction supplémentaire	capteur
technologie de détection de mouvement/de présence	passif infrarouge
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	27.0 W
approprié pour puissance de lampe	28 W 28 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K 5000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM5
flux lumineux	3200 lm
efficacité lumineuse	118.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥80
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct/indirect
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II

indice de protection (IP)	IP54
indice de protection (IP), côté plafond	IP54
résistance aux chocs	IK09
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	68000 h
cycles de commutation	30000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	400 mm
longueur	400.0 mm
largeur	400.0 mm
hauteur	62.0 mm
poids net	1.959 kg
garantie	5 ans