



WH20881204A

kallysto petite combin.: 2x poussoir lumineux + T13 face pour combin. Anthrac.

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 60 x 60 mm |
| Profondeur de montage | 12 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Matière

| | |
|----------|------------|
| Couleur | Anthracite |
| Code RAL | 7024 |
| Matière | Duroplast |
| Finition | Mat |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Équipement

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Oui |
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif | Non |

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|