

N° ELDAS®



spot encastré à LED SOLVO Ø80 blanc 3000K 750lm 38°

Numéro d'article 161755
Code EAN 7618403036385
N° ELDAS® 941 329 063
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits SOLVO

Description

spot encastré à LED "SOLVO" blanc RAL9010 / avec variateur / 8W / 230V / 350mA / temp. de couleur: 3000K / lumen: 750lm / rendu de couleur: CRI>90 / 38° angle rayonnant / 18° pivotant / interruption de phase dimmable / alésage: 78-90mm / min. 70% flux lumineux après 50'000h à Ta -20° - +35°C

L'élégant spot encastré SOLVO offre des solutions pour des applications exigeantes. Avec l'entretoise (cover) en place, le spot peut être installé directement contre l'isolation ou l'isolation avec pare-vapeur. Le cover assure la circulation d'air nécessaire et donc le refroidissement de la puce LED. Sans la couverture rouge, la profondeur minimale d'encastrement n'est que de 41 mm. Le luminaire offre un excellent rendu des couleurs. Il est idéal pour les pièces basses et les faibles profondeurs d'encastrement et peut être gradué en continu et sans scintillement. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames. Ceux-ci empêchent le blocage ou l'entaillage lors de l'insertion et du démontage et garantissent un montage simple et facile avec un temps d'installation minimal. Il est en outre adapté à l'installation dans des matériaux inflammables. Ce spot dispose d'un indice de protection IP20 côté plafond et d'un indice de protection IP44 côté pièce. Notre garantie de 5 ans offre plus qu'une simple sécurité - elle représente notre confiance à long terme dans la qualité de nos produits.

- Convient pour une installation directe sur l'isolation ou le pare-vapeur
- Excellent rendu des couleurs
- Idéal pour les pièces basses et les faibles profondeurs d'installation
- Dimmable en continu et sans scintillement
- Convient à l'installation dans des matériaux combustibles

Spécifications

champ d'application

spot encastré

fonction supplémentaire	ressorts latéraux
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
courant nominal	350.00 mA
performance max. du système	8.0 W
flux lumineux réglable	non
approprié pour puissance de lampe	8 W 8 W
température de couleur réglable	non
température de couleur	3000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	750 lm
efficacité lumineuse	93.00 lm/W
facteur de puissance	0.95
angle du faisceau	38.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	25
variation par commande par interruption de phase	oui
variation par commande de phase	oui
ajustabilité	orientable
plage d'orientation	18.00 Degrés
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	19
classe de protection	II

indice de protection (IP)	IP44
indice de protection (IP), côté plafond	IP20
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM)	oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
nombre max. de luminaires par disjoncteur C10	19
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	18
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	30
réflecteur	très brillant
matériau du boîtier	aluminium
finition de la surface	mat
couleur	blanc
hauteur/profondeur d'encastrement	50 mm
diamètre extérieur	100 mm
découpe standard	découpe 80mm
diamètre d'encastrement	78 mm 90 mm
longueur	100.0 mm
largeur	100.0 mm
hauteur	51.5 mm
poids net	0.31 kg
garantie	5 ans



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch
